

# MACHINE À CALAGE HYPER SHREDDER 400



## HYPER SHREDDER 400

Ouverture latérale avec découpe automatique de l'excédent de carton	✓
Aspirateur HEPA (en option)	✓
Lames en acier thermotraité	✓
Fenêtre d'inspection des lames	✓
Porte pour le nettoyage des lames	✓
Détruit CD/cartes de crédit/cartons avec agrafes.	✓
Interrupteur marche/arrêt/retour	✓
Arrêt d'urgence	✓
Roulements à rouleaux, arbre renforcé	✓
100% fabriqué en Italie	✓

VOIR LA VIDÉO



## HYPERSHREDDER 400

HYPER SHREDDER transforment les cartons usagés ou inutilisables en matériaux d'emballage pratiques et efficaces, sous forme de filets élastiques, de bandes ou de copeaux.

- › MOTEUR 2HP MONOPHASÉ OU 3HP TRIPHASÉ
- › VITESSE VARIABLE
- › CAPACITÉ DE COUPE DE 6.5M<sup>3</sup>/H

Nouvelle gamme de machine à calage carton HYPER SHREDDER 400, une ligne professionnelle de broyeurs industriels, écologiques, économiques et compacts.

Finis les déchets inutiles et les emballages improvisés ! HYPER SHREDDER 400 libère de l'espace dans l'entrepôt en transformant les déchets cartons en matériel d'emballage parfait.

### DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Largeur Bouche de coupe	Hauteur Bouche de coupe	Capacité de coupe	Capacité horaire	Moteur	Voltage [V/Hz]	Ampérage	Niveau de bruit db/(A)	Dimension [sans kit roues] HxPxI	Dimension [avec kit roues] HxPxI	Poids
400 FILET	430mm	16mm	6 M <sup>3</sup> /h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 FILET	430mm	16mm	6 M <sup>3</sup> /h	24h non stop	3HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M <sup>3</sup> /h	8h non stop	1HP 1 phase	220-240V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg
400 BANDES	430mm	16mm	6 M <sup>3</sup> /h	24h non stop	3HP 3 phase	380-400V 50-60Hz	16A	55db/(A)	45x66x86cm	115x66x86cm	157kg

À SAVOIR : HYPER SHREDDER 400 FILET et BANDES ne propose pas le kit pieds avec roues (en option)  
HYPER SHREDDER 400 COPEAUX inclut le kit pied avec roues



Votre distributeur :

Siège social :

Tri-Logic France  
05 53 47 03 51 / 09 75 34 82 59  
contact@tri-logic-france.fr - www.tri-logic.fr